

Böckmann Center Auer

Auto Auer GmbH
Gewerbestr. 12
3494 Stratzdorf

Böckmann Center Auer kno

Telefon: +43 2735 784 84
Telefax: +43 2735 784 84 405
E-Mail: info@boeckmann-auer.com

Tiefladerkasten-Anhänger

TPV KDT-ETB3 *Offroadanhänger*

Technische Daten:

Artnr: A_188028
Marke: TPV
Modell: KDT-ETB3 *Offroadanhänger*
Gesamtgewicht: 1300 kg
Nutzlast: ---
Farbe: ---
Laderaumbreite: ---
Laderaumlänge: ---
Laderaumhöhe: ---
Achsen: ---
EZ: ---
HU: ---



€ 5.880,- €

inkl. 20% MwSt inkl. Frachtkosten sowie Typisierung

Beschreibung:

KT-EB3 Offroad

Einachsiger gebremster Offroad-Koffernanhänger mit nach oben aufstellbarem und abschließbarem spritzwassergeschütztem Deckel. Der schwarze KTL- und pulverbeschichtete Deckel ist serienmäßig mit einer Reling ausgestattet, so dass Sie problemlos Fahrradträger oder Dachboxen montieren können.

Der Offroad-Anhänger eignet sich für den Einsatz im Gelände. Durch die grobstollige Offroadbereifung hat dieser Anhänger mehr Bodenfreiheit, die verstärkten schwarz lackierten Kotflügel sind begehbar, die Rückleuchten sind geschützt montiert. Die 1,5 mm starken Seitenwände aus Alu-Zink-beschichtetem Stahlblech können gegen Aufpreis zusätzlich noch beidseitig anthrazit bzw. schwarz pulverbeschichtet werden. Der schwarz lackierte Aluminiumdeckel rundet das robuste Aussehen ab.

Ausführung: gebremst

Radstoßdämpfer: serienmäßig montiert

Gesamtgewicht (kg): 1300

Böckmann Center Auer

Auto Auer GmbH
Gewerbestr. 12
3494 Stratzdorf

Böckmann Center Auer

Telefon: +43 2735 784 84
Telefax: +43 2735 784 84 405
E-Mail: info@boeckmann-auer.com

Nutzlast ohne Zubehör (kg):

Kasteninnenmaße L/B/H (mm):2.435 x 1.235 x 720

Maße über alles L/B/H (mm):3.760 x 1.890 x 1.390max.

Stützlast (kg):50

Kupplungshöhe (mm):460

Fahrgestell:4 feuerverzinkte LängsträgerAchse: Knott-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung mit wassergeschützten Radnaben

Boden:15 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche

Tür:hinten rechts angeschlagen

Deckel:mit Galerie zur Montage von Fahrradträgern oder Dachboxen

Tragfähigkeit Deckel:offen: 20 kg, geschlossen: 75 kg (bis 250 kg mit 2 zusätzlichen Stoßdämpfern)

Bordwände:Stahlblech beidseitig pulverbeschichtet

Stützrad:Automatik

Stützen:2 Drehkurbelstützen hinten montiert

Zurrbügel:4 serienmäßig montiert

Bereifung:Offroadbereifung auf grauer Alu-Felge

Kotflügel:Alu-Riffelblech, verstärkt und begehbar

Anschluss:13-poliger Stecker

Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten!

ZY2EBCAAA24010384

**Auf unseren Internetseiten finden Sie nur eine Auswahl von Anhängern. Weitere Modelle auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten**